

TEKNİK BİLGİ FORMU

4T 10W-40 Mineral Bazlı 4 Zamanlı Motosiklet Yağı

Ürün Tanımı

4T 10W-40 SL, JASO MA2; hava ve sıvı soğutmalı 4 zamanlı motosiklet motorları için özel olarak geliştirilmiş mineral bazlı motor yağıdır. Günlük kullanımda yüksek motor koruması ve ıslak debriyaj uyumu sağlar. Sürtünmeyi azaltarak motor ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

Kullanım Alanları

- 4 zamanlı motosiklet motorları
- Islak debriyajlı sistemler
- Günlük şehir içi ve orta mesafeli sürüşler
- Düşük ve orta devirli motorlar

Öne Çıkan Özellikler ve Faydalar

- Hava ve su soğutmalı motorlarda yüksek sıcaklıklarda bile mükemmel motor performansı sağlar.
- Islak debriyaj ile tam uyumdur.
- Aşınmaya karşı etkin koruma
- Düşük buharlaşma ile yağ tüketimini azaltır.
- Farklı hava koşullarında güvenli performans sağlar.

Spesifikasyonlar ve Onaylar

API: SL

JASO: MA2

Tipik Fiziksel Özellikler

Test Parametresi	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk @ 15°C, g/cm ³	ASTM D4052	0.875 – 0,885
Kinematik Viskozite @ 100°C, mm ² /s	ASTM D445	13,2 – 16,0
Viskozite İndeksi (VI)	ASTM D2270	Min.135
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max.-30
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	ASTM D2896	Min.7,4