

TEKNİK BİLGİ FORMU

4T 10W-40 Yarı Sentetik 4 Zamanlı Motosiklet Yağı

Ürün Tanımı

4T 10W-40 SN, JASO MA2; modern hava ve sıvı soğutmalı 4 zamanlı motosiklet motorları için özel olarak geliştirilmiş yüksek performanslı yarı sentetik motor yağıdır. Üstün motor temizliği, aşınma koruması ve ıslak debriyaj uyumluluğu sunar. Şehir içi ve uzun yol sürüşlerinde üstün performans sağlar.

Kullanım Alanları

- 4 zamanlı motosiklet motorları
- Islak debriyajlı modeller
- Yüksek sıcaklık ve ağır çalışma koşulları
- Şehir içi – uzun yol kullanımı

Öne Çıkan Özellikler ve Faydalar

- Mükemmel termal ve oksidasyon kararlılığı sağlar.
- Yüksek ve kararlı viskozite indeksi sayesinde ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.
- Aşınmalara, pas ve korozyona karşı yüksek direnci sayesinde yağ ömrü uzundur.
- Yumuşak ve sessiz vites geçişi sağlayarak sorunsuz sürüş sağlar.

Spesifikasyonlar ve Onaylar

API: SN

JASO: MA2

Tipik Fiziksel Özellikler

Test Parametresi	Test Metodu	Tipik Değer
Yoğunluk @ 15°C, g/cm³	ASTM D4052	0.860 – 0,880
Kinematik Viskozite @ 100°C, mm²/s	ASTM D445	13,5 – 16,0
Viskozite İndeksi (VI)	ASTM D2270	Min.145
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max.-30
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 220
Toplam Baz Numarası, mgKOH/g	ASTM D2896	Min.7,4